



Centigon Glass
Protection. Innovation. Worldwide.

TABLA BALÍSTICA

AMENAZA		PRODUCTO			NORMA			PRUEBA			
ARMA	CALIBRE Y COMPOSICIÓN	NOMBRE	ESPESOR +- 5%	PESO +- 5%	NIJ 0108.01	CEN 1063	MILITAR STANDARD	MASA DEL PROYECTIL (g)	VEL. DEL IMPACTO (m/s)	IMPACTO (cantidad)	DIST. DEL IMPACTO (m)
	9 mm FMJ	 Protection	9 mm	18 Kg/m2				8,00	332+/-12	1	5
	.357 Magnum JSP 9mm FMJ	 Classic IIA	14 mm	27 Kg/m2	 II A			10,20 8,00	381+/-15 332+/-12	5	5
	9mm FMJ/RN/SC	 Eagle	16 mm	32 Kg/m2	 II			8,00	415+/-10	5	5
	9mm FMJ NATO .44 Magnum SWC	 Hawk	18,5 mm	37 Kg/m2	 III A			8,00 15,55	426+/-15 426+/-12	5	5
	.44 Magnum FJ2/FN/SC	 Classic BR4	21 mm	46 Kg/m2		 BR4		15,60	440+/-10	3	5
	5.56 x 45 FJ2/PB/SCP1 7.62 x 39 FJ2/PB/FeC	 Dragon	23 mm	49 Kg/m2		 BR4		15,60	440+/-10	3	5
								4,00	950+/-10	2*	10
								8,00	720+/-10	4*	
	7.62 x 39 FJ1/PB/SCP3 5.56 x 45 FJ2/PB/SCP1	 Panther	27 mm	59 Kg/m2		 B4+ BR5		8,00 4,00	720+/-10 950+/-10	3 3	10 10
	5.56 x 45 FJ2/PB/SCP1	 Classic BR5	33 mm	71 Kg/m2		 BR5		4,00	950+/-10	3	10
	5.56 x 45 FJ2/PB/SC 7.62 x 51 FMJ/PB/SC	 Tiger	36 mm	80 Kg/m2		 B6+ BR6		3,56 9,50	937+/-10 830+/-10	3 3	10 10
								9,50	830+/-10	3	10
	7.62 x 51 FMJ/PB/SC	 Classic BR6	42 mm	95 Kg/m2		 BR6		9,50	830+/-10	3	10
	7.62 x 51 FMJ/PB/SC	 Classic NIJ III	50 mm	110 Kg/m2	 III			9,50	838+/-15	5	10
	30-06 AP	 Classic NIJ IV	55 mm	121 Kg/m2	 IV			10,80	868+/-15	1	10
	7.62 x 39 FMJ/PB/HCI	 Classic STG II	60 mm	130 Kg/m2				7,77	695±45	4	10
	7.62 x 51 FMJ/PB/HC	 Classic BR7	72 mm	160 Kg/m2		 BR7		9,80	820+/-10	3	10
	.50 FMJ/PB/HC	 Classic UL40	110 mm	253 Kg/m2			 UL752	43,00	930+/-20	1	5

Abreviaciones de la munición

AP Perforante
API Perforante Incendiaria
JSP Semi encamisada
RN Bala punta redondeada
FMJ Chaqueta metálica
FJ2 Chaqueta metálica de Cobre
FN Bala punta plana

PB Bala puntiaguda
FeC Nucleo de Acero
HC Nucleo de Acero
SWC Bala punta plana / Redondeada
SC Nucleo Blando (Plomo)
SCP1 Nucleo Blando (Plomo) Con penetrador de Acero (Tipo M855 o SS109)



CEN 1063

3 impactos en un triángulo de 120 mm de lado.



NIJ 0108.01

5 impactos en un cuadrado de 200 mm de lado y su centro.



STANAG

